

UNIFIX 210 „Brennwert-Schornstein“, 300 x 300 mm mit Abgasleitung D110 PPs
Ausschreibungstext

Leistungsbeschreibung

Der UNIFIX-Schacht, mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Z-7.4-3433, ist als Schacht für die Aufnahme von Abgasleitungen geprüft und zugelassen. UNIFIX dient als längsbelüfteter Schacht für den Einbau in Gebäuden, unabhängig der Gebäudeklassifizierung. Der Schacht verfügt über eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten.

UNIFIX ist ein industriell vorgefertigtes Schachtsystem aus Porenbeton, das in Elementbauweise erstellt wird. Die Abgasleitung D 110 aus Kunststoff ist im Lieferumfang enthalten. Der untere Anschluss, als auch die Dachausbildung sind auf die Anforderungen der Abgasleitung abgestimmt. Die Abgasleitung erhält den Verwendbarkeitsnachweis über die EG-Konformitätserklärung 0036 CPD 9184 001.

Die UNIFIX Schachtformsteine bestehen aus dem Material Porenbeton (Güte gemäß o.g. Prüfzeugnis) und haben die Abmessungen 300x300x500 mm. UNIFIX verfügt über einen runden Innendurchmesser von 210 mm. Die Elemente werden mittels Spezialkleber vollflächig im Dünnbettverfahren verbunden. Der Schacht wird in Verbindung mit dem patentierten Deckenanschlusselement auf der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers gegründet. Der Anschluss an das Gas- bzw. Ölbrennwertgerät erfolgt mittels Anschluss -T- Stück. Durch das patentierte Deckenanschlusselement ist das Anschlussstück stufenlos horizontal und vertikal an die Verbindungsleitung der Feuerstätte anpassbar.

Die Schachtformsteine enden ca. 2-3 cm oberhalb der Dachlattung entsprechend der Neigung des Daches. Die Mündung wird mittels angepasster koaxialer Dachdurchführung und Schrägdachpfanne bzw. Flachdachkragen ausgeführt. Die koaxiale Dachdurchführung wird durch die im Grundpaket mitgelieferte Ankerplatte in dem Mantelstein gehalten und geführt.

Vor der Durchführung der Arbeiten ist eine Abstimmung mit dem/der zuständigen Bez.-Schornsteinfeger-/Kaminkehrermeister(in) vorzunehmen.

Bauvorhaben:

Bauherr/Bauherrin:

Abgabetermin des Angebot:

Angebotssumme:

Anschrift des Bieters: Ort/Datum:
....., den
.....
.....
.....

Leistungsverzeichnis

Die Leistungen werden nachfolgend beschrieben:

Pos. 1 Schachtelement 500 mm mit PPs-Abgasleitung D110 und Abstandhalter Art.-Nr. 750017 liefern und montieren
..... Stück EUR/Stück

Pos. 2 Schachtelement 1000 mm (2 x 500 mm) mit PPs-Abgasleitung D110 und Abstandhalter Art.-Nr. 750016 liefern und montieren
..... Stück EUR/Stück

Übertragsumme:
Übertragsumme:

Pos. 3	Grundpaket bestehend aus 1 Stck. pat. Deckenanschlusselement inkl. Revisions- T-Stück, Anschlussmaß 110/150 1 Stck. Ankerplatte 1 Stck. Dachdurchführung 1 Stck. Schrägdachpfanne 25-45°, bzw. Flachdachkragen Bitte wählen aus folgenden Varianten: <input type="radio"/> Dachdurchführung 1,0 m, schwarz, Schrägdach Art.-Nr. 750019 <input type="radio"/> dto. rot Art.-Nr. 750020 <input type="radio"/> Dachdurchführung 1,0 m, schwarz, Flachdach Art.-Nr. 750021 liefern und montieren Stück EUR/Stück
Pos. 4	Anschlussadapter reduziert auf <input type="radio"/> Anschlussmaß 80/125 mm Art.-Nr. 710067 liefern und montieren Stück EUR/Stück
Pos. 5	Spezialkleber 12 kg (je 13 Meter) Art.-Nr. 700091 Stück EUR/Stück
Pos. 6	Halteschelle zweiteilig Art.-Nr. 750022 Stück EUR/Stück
Pos. 7	Bausäge Art.-Nr. 710069 Stück EUR/Stück

Kontaktadresse:

Skoberne Schornsteinsysteme GmbH
Ostendstraße
64319 Pfungstadt
Tel: 06157/8070-0
Fax: 06157/8070-74

Gesamtbetrag netto:.....
19 % MwSt
Bruttosumme _____