

PORIFIX „Brennwert-Schornstein“, 210 x 210 mm mit Abgasleitung D60 PPs
Ausschreibungstext

Leistungsbeschreibung

Der PORIFIX-Schacht, mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Z-7.4-3433, ist als Schacht für die Aufnahme von Abgasleitungen geprüft und zugelassen. PORIFIX dient als längsbelüfteter Schacht für den Einbau in Gebäuden, unabhängig der Gebäudeklassifizierung. Der Schacht verfügt über eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten.

PORIFIX ist ein industriell vorgefertigtes Schachtsystem aus Porenbeton, das in Elementbauweise erstellt wird. Die Abgasleitung D 60 aus Kunststoff ist im Lieferumfang enthalten. Der untere Anschluss, als auch die Dachausbildung sind auf die Anforderungen der Abgasleitung abgestimmt. Die Abgasleitung erhält den Verwendbarkeitsnachweis über die EG-Konformitätserklärung 0036 CPD 9184 001.

Die PORIFIX Schachtformsteine bestehen aus speziellem dampfgehärteten Porenbeton (Güte gemäß o.g. Prüfzeugnis) und haben die Abmessungen 210x210x500 mm. PORIFIX verfügt über einen runden Innendurchmesser von 130 mm. Die Elemente werden mittels Spezialkleber vollflächig im Dünnbettverfahren verbunden. Der Schacht wird in Verbindung mit dem patentierten Deckenanschlusselement auf der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers gegründet. Der Anschluss an das Gas- bzw. Ölbrennwertgerät erfolgt mittels Anschluss -T-Stück. Durch das patentierte Deckenanschlusselement ist das Anschlussstück stufenlos horizontal und vertikal an die Verbindungsleitung der Feuerstätte anpassbar. Die Schachtformsteine enden ca. 2-3 cm oberhalb der Dachlattung entsprechend der Neigung des Daches. Die Mündung wird mittels angepasster koaxialer Dachdurchführung und Schrägdachpfanne bzw. Flachdachkragen ausgeführt.

Vor der Durchführung der Arbeiten ist eine Abstimmung mit dem/der zuständigen Bez.-Schornsteinfeger-/Kaminkehrermeister(in) vorzunehmen.

Bauvorhaben:

Bauherr/Bauherrin:

Abgabetermin des Angebot:

Angebotssumme:

Anschrift des Bieters: Ort/Datum:
 , den

Leistungsverzeichnis

Die Leistungen werden nachfolgend beschrieben:

Pos. 1	Schachtelement 500 mm mit PPs-Abgasleitung D60 und Abstandhalter Art.-Nr. 751012 liefern und montieren Stück EUR/Stück
--------	--	-------------	-----------------	-------

Pos. 2	Schachtelement 1000 mm (2 x 500 mm) mit PPs-Abgasleitung D60 und Abstandhalter Art.-Nr. 751013 liefern und montieren Stück EUR/Stück
--------	--	-------------	-----------------	-------

Übertragssumme:

